

FeedCart-CR



Bekledingstype:	Speciale rubber
Mogelijke toepassingen:	Aandrijfrollen en -wielen op machines voor de verwerking van karton
Beschikbare hardheden:	75, 85 Shore A
Beschikbare kleuren:	zwart
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 30 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 120°C / piek 130°C
Eigenschappen en voordelen:	Zeer goede slijtvastheid en weerstand tegen vervorming Uitstekend aandrijvend vermogen dankzij de structuur met blijvende ruwheid Uitstekend bestand tegen oliën en vetten Goede temperatuurweerstand
Specifieke eigenschappen:	Ruwblijvend oppervlak
Chemische weerstand:	Zuren: Goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Zeer goed Oliën en vetten: Uitstekend Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Matig Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt Alkoholen (ethanol, IPA,...): Zeer goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, de meeste industriële en alcohol-gebaseerde reinigingsmiddelen