

# FeedCart-CR



<b>Тип покрытия:</b>	Специальная резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Тянущие ролики или колеса для производства картона	
<b>Диапазон твердости:</b>	75, 85 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 30 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 130°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Очень хорошая стойкость к трению и сжатию Очень хорошие тянущие свойства благодаря неизменной шероховатости Отличная стойкость к маслам и жирам Хорошая температуростойкость	
<b>Специальные характеристики:</b>	Постоянная шероховатость	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо Хорошо Хорошо Очень хорошо Отлично Умеренно Не подходит Не подходит Очень хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Теплая) вода, мыло, большинство промышленных чистящих средств, чистящие средства на спиртовой основе	