

# FoilSpread-AS



<b>Bekledingstype:</b>	Rubber
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Contact rollers, winding rollers, spreading rollers and all applications where soft and constant contact is needed : thin films, stretchnig films
<b>Beschikbare hardheden:</b>	35, 45, 50 Shore A
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 25 mm
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: continu 100°C / piek 110°C Nat: continu 70°C / piek 80°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Very good physical properties, good tear and cut-in resistance. Excellent resistance to mineral, vegetable and synthetic oils. Very good resistance to kerosine and fuels. Good resistance to diluted acids and to alkaline solutions. Antistatic.
<b>Specifieke eigenschappen:</b>	Antistatisch
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Zeer goed Oliën en vetten: Uitstekend Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alcohol, benzine, terpentijn, white spirit