



Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Возможное назначение:	Рекомендуемое покрытие для колес, работающих с большой нагрузкой Покрытие для определенных позиций валов, работающих с большой (динамической) нагрузкой Растягивающие ролики для волокна, фибры, ткани; приводные ролики для пластикового гранулята и фибры Металлургия: валы намотчика, приводные валы спекателя агломерата, уплотнительные и кромкорезные кольца Литые и технические детали, работающие с большой нагрузкой	
Диапазон твердости:	75, 80, 84, 93, 95, 98 Shore A	
Доступные цвета:	бежевый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 40°C / пиковые значения 50°C
Характеристики и преимущества:	Выдающиеся физические свойства: стойкость к трению и разрывам - высокие показатели сцепления и сжатия Очень низкое теплонакопление при динамической нагрузке и остаточная деформация при сжатии Стойкость к высоким статическим и динамическим зарядам Выдающаяся стойкость к маслам. Стойкость к бензину, керосину и другим углеводородам Не рекомендуется для влажных сред с температурой выше 50 °C Не рекомендуется толщина покрытия более 25 мм	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Не подходит
	Щелочные растворы:	Не подходит
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол,	Умеренно

...):

Хлорированные растворы:

Не подходит

Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):

Не подходит

Рекомендуемые средства очистки:

Вода, мыло, промышленные чистящие средства, очистители на основе бензина

Примечания:

При определенных условиях допустима бо́льшая нагрузка, чем указано в данном описании материала - пожалуйста свяжитесь с нами для уточнения
