



Type de revêtement:	Caoutchouc dur (ébonite)	
Applications possibles:	Industrie du bois, cartonnerie et papeterie : rouleau doseur de colle et d'enduction primaire Rouleaux de transfert durs pour des enduits et des colles à base d'eau	
Gamme de dureté:	70 Shore D	
Couleurs disponibles:	brun	
Épaisseur conseillée:	min. 5 mm - max. 15 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 90°C / en pointe 95°C
Propriétés et avantages:	Très bonne tenue aux acides Bonne tenue aux sels et aux bases Faible tenue aux huiles végétales et animales Mauvaise tenue aux chocs à basse température	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Excellent
	Solutions alcalines:	Excellent
	Eau chaude et vapeur:	Très bon
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Pas bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Moyen
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Très bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau, eau chaude, savon et détergents, nettoyants à base d'alcool, nettoyants acides	