

MetalSqueeze-AR



Bekledingstype:	Rubber
Mogelijke toepassingen:	Productie van staal, roestvrij staal, aluminium en non-ferro band : afwring- en dompelrollen Specifiek geschikt voor zure omgeving en voor waterspoeling en -koeling
Beschikbare hardheden:	60, 70, 75, 80 Shore A
Beschikbare kleuren:	zwart
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 110°C / piek 120°C Nat: continu 90°C / piek 95°C
Eigenschappen en voordelen:	Goede mechanische sterkte Zeer goede weerstand tegen de meeste (geconcentreerde) zuren en oxiderende producten, ook bij hoge temperatuur
Chemische weerstand:	Zuren: Uitstekend Basen: Uitstekend Heet water en stoom: Uitstekend Ozon: Uitstekend Oliën en vetten: Niet geschikt Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Zeer goed Alkoholen (ethanol, IPA,...): Uitstekend
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Heet) water, zure en basische producten, IPA en alcohol, MEK, ether, ethylacetaat