

# MetalSqueeze-AR



<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Производство металлической, алюминиевой и неметаллических полос: - Отжимные и прижимные для различных химических сред - Погружные ролики  Специально разработано для кислотных сред и для промывки водой и охлаждения	
<b>Диапазон твердости:</b>	60, 70, 75, 80 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 120°C
	влажные условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 95°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Хорошие физические свойства  Очень хорошая стойкость к большинству кислотных (концентрированных) и окислительных сред при высокой температуре	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Отлично
	Горячая вода и пар:	Отлично
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Очень хорошо
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Горячая вода), средства на основе кислот и щелочей, IPA и спирт, МЭК, эфир, этил ацетат	