



Bekledingstype:	Speciale polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	Productie van metaalband : afwringrollen voor chromatatie en passivatie, ook voor waterspoeling en droogwringsecties Alle industrieën : rollen onderhevig aan dynamische belasting, waar een hoge slijtvastheid bij lage hardheid vereist is, ook in natte en vochtige omstandigheden	
Beschikbare hardheden:	60 Shore A	
Beschikbare kleuren:	blauw	
Aanbevolen laagdikte:	min. 15 mm - max. 25 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 80°C / piek 90°C
	Nat:	continu 40°C / piek 50°C
Eigenschappen en voordelen:	Uitstekend dynamisch gedrag, beperkt energieverlies door vermoeiing Zeer hoge slijtageweerstand Goede vervormbaarheid ook bij lage druk Betere hydrolyseweerstand dan andere polyurethaanbekledingen van dezelfde hardheid, waardoor toepassingen in natte omgeving mogelijk zijn	
Chemische weerstand:	Zuren:	Matig
	Basen:	Matig
	Heet water en stoom:	Niet geschikt
	Ozon:	Matig
	Oliën en vetten:	Uitstekend
	Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):	Matig
	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Niet geschikt
	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Niet geschikt
	Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Matig
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Lauw) water, zeep & detergenten, wasbenzine, Solvesso, terpentijn - gematigd gebruik : alcohol	