

# Titan AS II



<b>Тип покрытия:</b>	Композит	
<b>Возможное назначение:</b>	Paper Sheet Roll	
<b>Диапазон твердости:</b>	90 Shore D	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 5 mm - макс. 15 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 120°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	DocDoctorability Improved wear resistance in comparison to rubber covers High temperature resistance Ideal if problems of static electricity	
<b>Специальные характеристики:</b>	Антистатика	
<b>Шабер:</b>	Steel, fiberglass or plastic blades	
<b>Возможный дизайн поверхности:</b>	Possibility of helicoidal, parallel or chevron grooving	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично Очень хорошо Отлично Отлично Очень хорошо Хорошо Хорошо
<b>Примечания:</b>	Список референций доступен по запросу Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	