

# HannePress BD



<b>Bekledingstype:</b>	Speciale rubber
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Blind Drilled Press roll, Dri Press
<b>Beschikbare hardheden:</b>	12, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 65 PJ
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	Standaard 20 mm
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: continu 90°C / piek 120°C
<b>Inwendig koelen:</b>	recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow until 5°C < dT < 10°C
<b>Mogelijke oppervlakafwerking:</b>	P (plain), BD (blind drilled), G (grooved)
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Goed Oliën en vetten: Uitstekend Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt
<b>Opmerking:</b>	- referentielijst beschikbaar op aanvraag - goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines