

# FeedCart-XP



<b>Bekledingstype:</b>	Polyurethaan	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Feed rollers on corrugated cardboard machins Drive rollers and wheels	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	40, 45 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	blauw	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: Nat:	continu 70°C / piek 80°C continu 30°C / piek 40°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Polyurethan with excellent mechanical properties for low hardness applications Very good abrasion resistance Good deformability with low remanent deformation Very good oil and grease resistance Low resistance to hot water, acid solutions and oxidative solutions	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Goed Zeer goed Matig Niet geschikt Niet geschikt
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	Water	