

# FeedCart-XP



<b>Тип покрытия:</b>	Полиуретан	
<b>Возможное назначение:</b>	Подающие ролики на производстве гофрированного картона Тянущие ролики и колеса	
<b>Диапазон твердости:</b>	40, 45 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	синий	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
	влажные условия:	постоянно 30°C / пиковые значения 40°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Полиуретан с превосходными механическими свойствами для позиций с низкой твердостью  Очень хорошая стойкость к истиранию  Хорошая деформируемость с низкой остаточной деформацией  Очень хорошая стойкость к маслам и жирам  Низкая стойкость к горячей воде, кислотным и окислительным растворам	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Не подходит
	Щелочные растворы:	Не подходит
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Вода	