



<b>Bekledingstype:</b>	Rubber
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	<p>Diverse toepassingen in vele industriële omgevingen : textiel, verpakking, karton, convertig, glas, plastic (film), PVC en decor, hout enz.</p> <p>Rollen en walsen voor geleiding, wikkelen, aandrukken, ombuigen, sturen en lamineren</p> <p>Productie van metaalband : aandrukrollen, stuur-, span- en trekrollen, draagrollen, rollen voor oliedistributie, afknijp- en wringerrollen in diverse omgevingen</p> <p>Doseer- en aanbrengrollen voor was en paraffine</p> <p>Rollen en wielen in contact met olie, benzine of vet, zelfs bij hogere temperatuur</p>
<b>Beschikbare hardheden:</b>	65, 75, 80, 85, 90 Shore A
<b>Beschikbare kleuren:</b>	beige
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 25 mm
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: continu 100°C / piek 110°C Nat: continu 70°C / piek 80°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	<p>Uitstekende weerstand tegen oliën, benzine en (dierlijke) vetten</p> <p>Zeer goede mechanische eigenschappen, scheur- en slijtvastheid - goed elastisch gedrag</p> <p>Niet-vlekkend in contact met delicate substraten</p> <p>Goede, stabiele grip in contact met de meeste substraten</p> <p>Zeer goede afwringeigenschappen</p>
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Matig Basen: Goed Heet water en stoom: Matig Ozon: Goed Oliën en vetten: Uitstekend Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Matig Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt Alkoholen (ethanol, IPA,...): Zeer goed
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alcohol, benzine, terpentijn,

white spirit

---

**Opmerking:**

Suited for NaOH and KOH solutions up to 5 % concentration, at temperature of max. 75 °C

---