

Tactilsize Plus



Bekledingstype:	Speciale rubber
Mogelijke toepassingen:	Size Press and Film Press
Beschikbare hardheden:	15, 20, 25, 30, 35 PJ
Beschikbare kleuren:	zwart
Aanbevolen laagdikte:	min. 15 mm - max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 100°C / piek 120°C
Eigenschappen en voordelen:	Optimal wettability (excellent glue transfer on film press) Constant roughness throughout the entire lifetime Optimum stability of the deposit and paper quality Low heat build-up (low energy losses) Impact and marking resistance Profile and hardness stability in operation
Specifieke eigenschappen:	Ruwblijvend oppervlak Oppervlakteruwheid (Ra): max. 2.5 µm
Rakelen:	Edge doctoring: water-lubricated polyurethane or HDPE blades
Inwendig koelen:	Recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow unit! 5°C < ΔT outlet-inlet < 10°C
Chemische weerstand:	Zuren: Goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Goed Oliën en vetten: Uitstekend Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt
Opmerking:	Referentielijst beschikbaar op aanvraag Goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines