

Tactilsize Plus



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Вал клеильного пресса	
Диапазон твердости:	15, 20, 25, 30, 35 PJ	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 120°C
Характеристики и преимущества:	Оптимальная смачиваемость (отличное нанесение клея на полотно) Постоянная шероховатость в течение всего срока службы Оптимальная стабильность нанесения клея и качества бумаги Низкое теплообразование (низкие потери энергии) Ударопрочность и немаркость Стабильность профиля и твердости в процессе эксплуатации	
Специальные характеристики:	Постоянная шероховатость Шероховатость:	макс. 2.5 µm
Шабер:	Обработка кромок: лезвия из полиуретана или полиэтилена высокой плотности с водяной смазкой	
Внутреннее охлаждение:	Рекомендуемая T° охлаждающей воды на входе: 30 и 45°C Отрегулируйте расход воды в пределах 5°C < ΔT на выходе-входе < 10°C	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Отлично Не подходит Не подходит
Примечания:	Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ Список референций доступен по запросу	