



Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	- Oploopsectie : Koetswals, vormwals, doekleidrol - Perssectie : viltleidrol, viltstrekwals	
Beschikbare hardheden:	1 PJ	
Beschikbare kleuren:	zwart	
Aanbevolen laagdikte:	Standaard 7 mm	min. 5 mm - max. 8 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 90°C / piek 100°C continu 80°C / piek 100°C
Eigenschappen en voordelen:	Uitstekend rakelbaar Uitstekende slijtageweerstand Mogelijkheid om de flenzen en de astappen mee te bekleden	
Specifieke eigenschappen:	Oppervlakteruwheid (Ra):	min. 1 µm - max. 3 µm
Rakelen:	Plastic of stalen rakels, hoek 22 tot 27 graden Oscillerend rakelen met smering aanbevolen voor sterk gevulde papersoorten	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...): Verouderingsgedrag:	Goed Goed Goed Goed Goed Niet geschikt Matig Matig Zeer goed Zeer goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	Goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines	
Opmerking:	Niet stockeren bij temperaturen lager dan 5°C om het risico op thermische schok te vermijden Referentielijst beschikbaar op aanvraag	