

Hannedyn-XP 60D



Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Возможное назначение:	Rollers and wheels submitted to very high dynamical loads, also in combination with volatile fuels (e.g. aluminium industry) Rollers and wheels submitted to high loads combined with high temperature environment Technical parts, counterparts for cutters and choppers Stapler wheels	
Диапазон твердости:	60 Shore D	
Доступные цвета:	белый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 35 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 40°C / пиковые значения 50°C
Характеристики и преимущества:	Outstanding overall physical properties : abrasion, tear and cut-in resistance Very high traction and compression modulus Very low dynamic heat build-up Excellent resistance to most mineral oils and fuels Not recommended in wet environments above 50 °C	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Не подходит
	Щелочные растворы:	Не подходит
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Сопrotивление старению:	Отлично