

# Neostone G



<b>Bezugstyp:</b>	Sondergummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Felt spreading roll (Chevron grooved)	
<b>Härtebereich:</b>	1 PJ	
<b>Erhältliche Farben:</b>	schwarz	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	Standart 10 mm	min. 5 mm - max. 15 mm
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken naß	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 100°C kontinuierlich 80°C / Höchstwert 100°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Excellent wear resistance Possible to cover roll sides & journals	
<b>Spezifische Eigenschaften:</b>	Oberflächenrauheit (Ra):	min. 1 µm - max. 2.5 µm
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...): Alterungswiderstand:	Gut Gut Gut Gut Gut Nicht geeignet Mäßig Mäßig Sehr gut Sehr gut
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	Excellent resistance to chemicals normally involved in forming and press section of paper machines	
<b>Bemerkungen:</b>	Do not store below 5°C and avoid thermal shock Reference list available on demand	