

# Neostone G



|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Bekledingstype:</b>                 | Speciale rubber   |   |
| <b>Mogelijke toepassingen:</b>         | Felt spreading roll (Chevron grooved)   |   |
| <b>Beschikbare hardheden:</b>          | 1 PJ  |   |
| <b>Beschikbare kleuren:</b>            | zwart   |   |
| <b>Aanbevolen laagdikte:</b>           | Standaard 10 mm   | min. 5 mm - max. 15 mm  |
| <b>Temperatuurbestendigheid:</b>       | Droog:<br>Nat:  | continu 90°C / piek 100°C<br>continu 80°C / piek 100°C  |
| <b>Eigenschappen en voordelen:</b>     | Excellent wear resistance<br>Possible to cover roll sides & journals  |   |
| <b>Specifieke eigenschappen:</b>       | Oppervlakteruwheid (Ra):  | min. 1 µm - max. 2.5 µm   |
| <b>Chemische weerstand:</b>            | Zuren:<br>Basen:<br>Heet water en stoom:<br>Ozon:<br>Oliën en vetten:<br>Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):<br>Chloorhoudende oplosmiddelen:<br>Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):<br>Alkoholen (ethanol, IPA,...):<br>Verouderingsgedrag: | Goed<br>Goed<br>Goed<br>Goed<br>Goed<br>Niet geschikt<br>Matig<br>Matig<br>Zeer goed<br>Zeer goed |
| <b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b> | Excellent resistance to chemicals normally involved in forming and press section of paper machines  |   |
| <b>Opmerking:</b>                      | Do not store below 5°C and avoid thermal shock<br>Reference list available on demand  |   |