

Neostone G



Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Felt spreading roll (Chevron grooved)	
Beschikbare hardheden:	1 PJ	
Beschikbare kleuren:	zwart	
Aanbevolen laagdikte:	Standaard 10 mm	min. 5 mm - max. 15 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 90°C / piek 100°C continu 80°C / piek 100°C
Eigenschappen en voordelen:	Excellent wear resistance Possible to cover roll sides & journals	
Specifieke eigenschappen:	Oppervlakteruwheid (Ra):	min. 1 µm - max. 2.5 µm
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...): Verouderingsgedrag:	Goed Goed Goed Goed Goed Niet geschikt Matig Matig Zeer goed Zeer goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	Excellent resistance to chemicals normally involved in forming and press section of paper machines	
Opmerking:	Do not store below 5°C and avoid thermal shock Reference list available on demand	