

GelForm-HP



Bekledingstype:	Siliconenrubber	
Mogelijke toepassingen:	Productie, impregnatie, geleren, kalanderen en pregen van PVC (vloerbekleding, behang, kunstleder, vellen, décor, lining...) Geleerpresseurs, roll coaters (impregnatie en tegendruk), kalenderpresseurs, tegendrukrollen embossen/pregen Tegendrukrollen voor laminatie en doubleren	
Beschikbare hardheden:	70 Shore A	
Beschikbare kleuren:	rood	
Aanbevolen laagdikte:	min. 15 mm - max. 25 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 230°C / piek 250°C
Eigenschappen en voordelen:	Goede weerstand tegen weekmakers gebruikt bij het vervaardigen en transformeren van PVC en zachte plastics - verbeterde weerstand tegen olie-achtige weekmakers als DOTP, vergeleken met andere siliconebekledingen Bestand tegen hoge temperaturen Zeer goede anti-klevende eigenschappen, goede "release" van de PVC, gemakkelijk te reinigen Verbeterde slijtvastheid en levensduur in vergelijking met andere siliconebekledingen voor de PVC-verwerkende industrie	
Specifieke eigenschappen:	Lijmafstotend/Antiklevend	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Matig Goed Zeer goed Uitstekend Matig Niet geschikt Niet geschikt Matig
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, stoom, zeep en detergen, industriële reinigers, alcohol	
Opmerking:	Max. temperatuur in omgeving van weekmakers (PVC / zachte plastics) : - continu : 120 °C - piek : 150 °C	

GelForm-HP
