



Bekledingstype:	Polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	Applicatorwalsen, coater rollen voor "roll coating" systemen in alle industriële processen "Mailander" coater rollen voor het vernissen op blikplaten	
Beschikbare hardheden:	55 Shore A	
Beschikbare kleuren:	beige	
Aanbevolen laagdikte:	min. 15 mm - max. 25 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 70°C / piek 80°C continu 30°C / piek 40°C
Eigenschappen en voordelen:	Goede weerstand tegen oplosmiddelen, geschikt voor coating-toepassingen met gebruik van oplosmiddelen Hoge zuiverheid en homogeniteit Hoge oppervlakenergie, goede transfereigenschappen	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Matig Zeer goed Goed Matig Matig Matig
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Lauw) water, zeep & detergenten, wasbenzine, Solvesso, terpentijn - gematigd gebruik : alcohol, MEC	