



Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Аппликационные ролики для систем нанесения с помощью валиков во всех промышленных областях Наносящие ролики Майлендер для покраски металлической упаковки	
Диапазон твердости:	55, 62, 65 Shore A	
Доступные цвета:	бежевый, белый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
	влажные условия:	постоянно 30°C / пиковые значения 40°C
Характеристики и преимущества:	Хорошая стойкость к растворителям, подходит для нанесения покрытий на сольвентной основе Отсутствие включений и высокий показатель однородности Высокая поверхностная энергия, хорошие свойства передачи краски	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Не подходит
	Щелочные растворы:	Не подходит
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Умеренно
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Хорошо
	Хлорированные растворы:	Умеренно
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
	Спирты (этанол, IPA,...):	Умеренно
Рекомендуемые средства очистки:	Вода, мыло и детергенты, бензин, Сольвессо, терпентин - умеренно: средства на основе спирта, МЭК	