



Bekledingstype:	Polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	Applicatorrollen, specifisch in het bereid van papier- en folieconversie Silicone transfer- en applicatorrollen en -sleeves bij de productie van etiketten en zelfklevende producten Applicator-, transfer- en tegendrukrollen voor het aanbrengen van lijm Rollen voor het aanbrengen van water- en solventgedragen coatings op plastic film en folie	
Beschikbare hardheden:	55, 70 Shore A	
Beschikbare kleuren:	beige, wit	
Aanbevolen laagdikte:	min. 15 mm - max. 25 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 70°C / piek 80°C continu 30°C / piek 40°C
Eigenschappen en voordelen:	Goede weerstand tegen oplosmiddelen, geschikt voor coating-toepassingen met gebruik van oplosmiddelen Hoge zuiverheid en homogeniteit Hoge oppervlakenergie, goede transfereigenschappen	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Matig Zeer goed Goed Matig Matig Matig
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Lauw) water, zeep & detergenten, wasbenzine, Solvesso, terpentijn - gematigd gebruik : alcohol, MEC	