



Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	<p>Applicator rollers, specifically in the area of paper and film conversion</p> <p>Silicone transfer and applicator rollers and sleeves for the production of label stock and adhesives</p> <p>Applicator, transfer and backing rollers for glue coating</p> <p>Application of water and solvent based coatings on plastic film</p>	
Диапазон твердости:	55, 70 Shore A	
Доступные цвета:	бежевый, белый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
	влажные условия:	постоянно 30°C / пиковые значения 40°C
Характеристики и преимущества:	<p>Good solvent resistance, suited for solvent-based coating applications</p> <p>Very high purity and homogeneity</p> <p>High surface energy, good transfer behaviour</p>	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Не подходит
	Щелочные растворы:	Не подходит
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Умеренно
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Хорошо
	Хлорированные растворы:	Умеренно
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
	Спирты (этанол, IPA,...):	Умеренно
Рекомендуемые средства очистки:	Water, soap & detergents, fuel, Solvesso, turpentine – with moderation: alcohol based cleaners, MEC	