SilkCoat



Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Applicator rollers, specifically in the area of paper and film conversion Silicone transfer and applicator rollers and sleeves for the production of label stock and adhesives Applicator, transfer and backing rollers for glue coating Application of water and solvent based coatings on plastic film	
Диапазон твердости:	55, 62, 65, 70 Shore A	
Доступные цвета:	бежевый, белый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 15 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C постоянно 30°C / пиковые значения 40°C
Характеристики и преимущества:	Good solvent resistance, suited for solvent-based coating applications Very high purity and homogenity High surface energy, good transfer behaviour	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...):	Не подходит Не подходит Не подходит Умеренно Очень хорошо Хорошо Умеренно Умеренно Умеренно
Рекомендуемые средства очистки:	Water, soap & detergents, fuel, Solvesso, turpentine – with moderation: alcohol based cleaners, MEC	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT