



<b>Bezugstyp:</b>	Sondergummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Herstellung von Plastikfilm, Etiketten, Klebeband, Papier, Aluminium- und Nicht-Eisen-Folie : rollen für die Reinigung und Staubentfernung des Substrats	
<b>Härtebereich:</b>	35 Shore A	
<b>Erhältliche Farben:</b>	rot	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 4 mm - max. 15 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken	kontinuierlich 150°C / Höchstwert 180°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	Sonderoberflächenstruktur womit eine verbesserte Entfernung den (Staub)Partikeln erreicht wird  Gute Übertragung den Partikeln zu dem evakuierendem Klebeband  Neutrales Verhalten und nicht Fleckend in Kontakt mit jedem Substrat	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...): Alterungswiderstand:	Nicht geeignet Nicht geeignet Mäßig Ausgezeichnet Mäßig Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Gut Ausgezeichnet
<b>Empfohlene Reinigungsmittel:</b>	(Heiss) Wasser, Seife und Detergenze, Industrielle und Alkoholbasierte Reiniger	