



<b>Bekledingstype:</b>	Speciale rubber	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Productie van plastic film en folie, etiketten en kleefband, papier, aluminium- en non-ferro folie : rollen voor het reinigen en ontstoffen van het substraat	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	35 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	rood	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 4 mm - max. 15 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog:	continu 150°C / piek 180°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Oppervlakteeigenschappen die de aantrekking van stof en andere deeltjes bevorderen  Goede overdracht van de stofdeeltjes naar de afvoerende kleefband toe  Neutraal en niet-vlekkend gedrag naar elk type substraat toe	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...): Verouderingsgedrag:	Niet geschikt Niet geschikt Matig Uitstekend Matig Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Goed Uitstekend
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Warm) water, zeep en detergenten, industriële reinigers, alcohol	