

Neostone R



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Wire/Forming section : Breast roll, Forming roll, Wire Guide roll, Table roll Felt/Press section : Felt Guide roll, Felt Stretching roll	
Диапазон твердости:	1 PJ	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 7 mm	мин. 5 mm - макс. 15 mm
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 100°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 100°C
Характеристики и преимущества:	Surface release properties Good resistance to surface contamination Excellent doctorability Excellent wear resistance Possible to cover roll sides & journals	
Специальные характеристики:	Улучшенные отталкивающие свойства	
Шаббер:	Plastic blades, angle 16 to 20 deg, load 50 N/maxi Doctoring not recommended for highly filled paper grades	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Умеренно
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Сопrotивление старению:	Хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	Excellent resistance to chemicals normally involved in forming and press section of paper machines	
Примечания:	Do not store below 5°C and avoid thermal shock Reference list available on demand	