



Bekledingstype:	Speciale polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	Film Press (SymSizer, SpeedSizer, OptiSizer, ASizer, BMSP...)	
Beschikbare hardheden:	15, 20, 25, 30, 45 PJ	
Beschikbare kleuren:	bruin	
Aanbevolen laagdikte:	Standaard 20 mm	min. 10 mm - max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 80°C / piek 110°C
Eigenschappen en voordelen:	<ul style="list-style-type: none">- Best coating film transfer due to optimal wettability- Long lifetime due to very high abrasion resistance without hydrolysis sensitivity- Strong impact and marking resistance due to very high mechanical properties- Very low energy losses due to very limited heat buildup- Excellent profile & hardness stability in operation- High vibration absorption	
Inwendig koelen:	if needed : recommended inlet T° of the inner cooling water : 30 to 45 °C, water flow to be adjusted in order to respect 5°C < Delta T (out-in) < 10°C	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Matig Matig Zeer goed Zeer goed Goed Niet geschikt Niet geschikt
Aanbevolen reinigingsproducten:	- Goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines	
Opmerking:	- referentielijst beschikbaar op aanvraag	