



Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Возможное назначение:	Пленочный пресс (SymSizer, SpeedSizer, OptiSizer, ASizer, BMSP...)	
Диапазон твердости:	15, 20, 25, 30, 45 PJ	
Доступные цвета:	коричневый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 20 mm	мин. 10 mm - макс. 25 mm
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 110°C
Характеристики и преимущества:	<ul style="list-style-type: none">- Наилучший перенос пленки из-за оптимальной смачиваемости- Долгий срок службы благодаря высокой стойкости к истиранию и нечувствительности к гидролизу- Высокая стойкость к ударам и вмятинам благодаря хорошим физическим свойствам- Очень низкие потери энергии в связи с низким теплонакоплением- Стабильность геометрии и твердости при работе- Отличное поглощение вибрации	
Внутреннее охлаждение:	При необходимости: рекомендуемая входная T° охлаждающей воды от 30 до 45 °C, настроить для соблюдения условия $5^{\circ}\text{C} < \Delta T (\text{вых-вход}) < 10^{\circ}\text{C}$	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно Умеренно Очень хорошо Очень хорошо Хорошо Не подходит Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	
Примечания:	Список референций доступен по запросу	