



<b>Тип покрытия:</b>	Композит	
<b>Диапазон твердости:</b>	90 Shore D	
<b>Доступные цвета:</b>	белый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	Стандарт 15 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 120°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Отсутствие прилипания Отличное взаимодействие с шаберами Долгий срок службы благодаря очень высокой износостойкости Отличное сопротивление ударному воздействию Для позиции в контакте с сукном возможно нанесение нарезки или перфорации	
<b>Специальные характеристики:</b>	Шероховатость:	мин. 0.8 µm - макс. 1 µm
<b>Шабер:</b>	стальные лезвия: 250-300 Н/м, лезвия из углеволокна или стекловолокна: 350-400 Н/м угол: 24-26°, необходимо смачивание водой	
<b>Возможный дизайн поверхности:</b>	P (Plain), BD (Blind Drilled), G (Grooved)	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично Очень хорошо Отлично Отлично Очень хорошо Хорошо Хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	
<b>Примечания:</b>	Список референций доступен по запросу	