

# Protecthane Plus AS



|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| <b>Bezugstyp:</b>                  | Sonderpolyurethan  |   |
| <b>Mögliche Anwendungen:</b>       | Reel spools  |   |
| <b>Härtebereich:</b>               | 15, 20, 25, 45 PJ  |   |
| <b>Erhältliche Farben:</b>         | blau   |   |
| <b>Empfohlene Belagsstärke:</b>    | min. 10 mm - max. 20 mm  |   |
| <b>Temperaturbeständigkeit:</b>    | trocken  | kontinuierlich 80°C / Höchstwert 110°C  |
| <b>Eigenschaften und Vorteile:</b> | Vibration dampening<br>Resistant to the propagation of cuts<br>Wear resistance<br>Antistatic   |   |
| <b>Spezifische Eigenschaften:</b>  | Antistatisch   |   |
| <b>Chemische Widerstand:</b>       | Säuren:<br>Basen:<br>Heißwasser und Dampf:<br>Ozon:<br>Öle und Fette:<br>Chlorhaltige Lösemittel:<br>Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): | Mäßig<br>Mäßig<br>Sehr gut<br>Sehr gut<br>Gut<br>Nicht geeignet<br>Nicht geeignet |
| <b>Bemerkungen:</b>                | Referenzliste auf Anfrage erhältlich<br>Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden      |   |