



<b>Bekledingstype:</b>	Rubber
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Alle industrieën : walsen, rollen en wielen met zachte bekleding in combinatie met goede olieweerstand en slijtvastheid  Rollen voor het inoliëren, afpersrollen, rollen voor het wassen, reinigen en ontvetten
<b>Beschikbare hardheden:</b>	50, 55, 60, 65, 70 Shore A
<b>Beschikbare kleuren:</b>	blauw
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 12 mm - max. 25 mm
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: continu 100°C / piek 110°C Nat: continu 70°C / piek 80°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Zeer goede weerstand tegen minerale en plantaardige oliën en tegen dierlijke en andere vetten  Hoge veerkracht en vervormbaarheid  Goede mechanische eigenschappen en slijtvastheid
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Matig Basen: Matig Heet water en stoom: Matig Ozon: Zeer goed Oliën en vetten: Uitstekend Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Matig Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt Alkoholen (ethanol, IPA,...): Goed
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alcohol, benzine, terpentijn, white spirit