



Bekledingstype:	Rubber
Mogelijke toepassingen:	Alle industrieën : walsen, rollen en wielen met zachte bekleding in combinatie met goede olieweerstand en slijtvastheid Rollen voor het inoliëren, afpersrollen, rollen voor het wassen, reinigen en ontvetten
Beschikbare hardheden:	55, 60, 65, 70 Shore A
Beschikbare kleuren:	blauw
Aanbevolen laagdikte:	min. 12 mm - max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 100°C / piek 110°C Nat: continu 70°C / piek 80°C
Eigenschappen en voordelen:	Zeer goede weerstand tegen minerale en plantaardige oliën en tegen dierlijke en andere vetten Hoge veerkracht en vervormbaarheid Goede mechanische eigenschappen en slijtvastheid
Chemische weerstand:	Zuren: Matig Basen: Matig Heet water en stoom: Matig Ozon: Zeer goed Oliën en vetten: Uitstekend Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Matig Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt Alkoholen (ethanol, IPA,...): Goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alcohol, benzine, terpentijn, white spirit