

HannElast-XP



Type de revêtement:	Caoutchouc
Applications possibles:	Galets et rouleaux d'entraînement dans divers secteurs d'activité Rouleaux de convoyage, rouleaux pour le transport de minerais Rouleaux soumis à des actions abrasives, en milieu sec ou humide et en absence de matières grasses Industrie textile : enrouleuses et emballeuses
Gamme de dureté:	65, 70 Shore A
Couleurs disponibles:	noir, beige
Épaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 25 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 80°C / en pointe 90°C Humide: continu 60°C / en pointe 70°C
Propriétés et avantages:	Excellente résistance à l'abrasion, très bonnes propriétés physiques Coefficient de frottement élevé, bon grip Bonne résistance aux solutions acides et alcalines jusque 50 °C – bonne résistance aux alcools
Résistance chimique:	Solutions acides: Bon Solutions alcalines: Bon Eau chaude et vapeur: Pas bon Ozone: Moyen Huiles et matières grasses: Pas bon Solvants aromatiques (toluène, benzène,...): Pas bon Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Moyen
Produits de nettoyage conseillés:	Eau, eau chaude, savon et détergents, nettoyeurs à base d'alcool, nettoyeurs acides