

HannElast-XP



| | |
|--|---|
| Bekledingstype: | Rubber |
| Mogelijke toepassingen: | Wielen, rolletjes en rollen voor transport en aandrijving in alle industriële sectoren Geleidings- en keerrollen voor transportbanden, ertsen- en grondstoffentransport Rollen onderhevig aan sterke slijtage, in droge of vochtige omgeving zonder oliën of vetten Textielindustrie : oprollers |
| Beschikbare hardheden: | 65, 70 Shore A |
| Beschikbare kleuren: | zwart, beige |
| Aanbevolen laagdikte: | min. 10 mm - max. 25 mm |
| Temperatuurbestendigheid: | Droog: continu 80°C / piek 90°C Nat: continu 60°C / piek 70°C |
| Eigenschappen en voordelen: | Zeer slijtvast - algemeen goede mechanische eigenschappen Hoge wrijvingscoëfficiënt - zeer goede grip Goede weerstand tegen zure en alkalische oplossingen tot 50 °C - goede alcoholweerstand |
| Chemische weerstand: | Zuren: Goed Basen: Goed Heet water en stoom: Niet geschikt Ozon: Matig Oliën en vetten: Niet geschikt Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Matig |
| Aanbevolen reinigingsproducten: | Water, warm water, zeep en detergent, reinigingsmiddelen op basis van alcoholen en zuren |