

HannElast-XP



Bekledingstype:	Rubber
Mogelijke toepassingen:	Wielen, rolletjes en rollen voor transport en aandrijving in alle industriële sectoren Geleidings- en keerrollen voor transportbanden, ertsen- en grondstoffentransport Rollen onderhevig aan sterke slijtage, in droge of vochtige omgeving zonder oliën of vetten Textielindustrie : oprollers
Beschikbare hardheden:	65, 70 Shore A
Beschikbare kleuren:	zwart, beige
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 80°C / piek 90°C Nat: continu 60°C / piek 70°C
Eigenschappen en voordelen:	Zeer slijtvast - algemeen goede mechanische eigenschappen Hoge wrijvingscoëfficiënt - zeer goede grip Goede weerstand tegen zure en alkalische oplossingen tot 50 °C - goede alcoholweerstand
Chemische weerstand:	Zuren: Goed Basen: Goed Heet water en stoom: Niet geschikt Ozon: Matig Oliën en vetten: Niet geschikt Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Matig
Aanbevolen reinigingsproducten:	Water, warm water, zeep en detergent, reinigingsmiddelen op basis van alcoholen en zuren