

HannElast-XP



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Колеса, шкивы, ролики для конвейера во всех промышленных областях Конвейерные ролики для добычи и транспортировки руды, минералов и сырья Ролики, подверженные трению, в сухой и влажной среде, но не в контакте с маслами и жирами	
Диапазон твердости:	65, 70 Shore A	
Доступные цвета:	черный, бежевый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 60°C / пиковые значения 70°C
Характеристики и преимущества:	Очень хорошая стойкость к истиранию, очень хорошие общие физические свойства Высокий коэффициент трения, отличное сцепление Хорошая стойкость к кислотным и щелочным соединениям до 50 °C Хорошая стойкость к спиртовым растворителям	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Умеренно
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
Рекомендуемые средства очистки:	Теплая вода, мыло и детергенты, чистящие средства на основе спирта и кислот	