BupFoil-B

Bekledingstype:	Rubber
Mogelijke toepassingen:	Nip- en tegendrukrollen voor het koud lamineren van plastic folie Tegendrukrollen voor het lamineren van papier, karton of aluminium op geëxtrudeerde plasticfolie
Beschikbare hardheden:	92, 93, 95, 97 Shore A
Beschikbare kleuren:	zwart
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 100°C / piek 110°C Nat: continu 70°C / piek 80°C
Eigenschappen en voordelen:	Zeer goede fysische eigenschappen, goede weerstand tegen inscheuren en insnijden Uitstekende weerstand tegen (minerale) oliën, tegen benzine en kerosine en tegen vetten Uitstekende drukbestendigheid, stabiele nip ook onder hoge belasting Goede eigenschappen in contact met diverse webtypes en plasticfolie
Chemische weerstand:	Zuren: Goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Zeer goed Oliën en vetten: Uitstekend Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Matig Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alkohol, benzine, terpentijn, white spirit