MultiCoat-ES

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial
Applications possibles:	Production de tôles en acier et de tôles électriques : rouleaux enducteur, vernisseur et essoreur "spray-squeeze", spécifiquement pour l'application de vernis isolants (acides), aussi pour la passivation Enduction de vernis isolant sans utilisation de micro-rainurage
Gamme de dureté:	60 Shore A
Couleurs disponibles:	bleu
Epaisseur conseillée:	min. 15 mm - max. 30 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 110°C / en pointe 125°C Humide: continu 80°C / en pointe 90°C
Propriétés et avantages:	Très bonne stabilité chimique en contact avec des produits acides Energie de surface très élevée, très haute mouillabilité envers des enduits aqueux Très bonnes propriétés physiques
Résistance chimique:	Solutions acides: Très bon Solutions alcalines: Très bon Eau chaude et vapeur: Bon Ozone: Très bon Huiles et matières grasses: Pas bon Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Pas bon Solvants chlorés: Moyen Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Bon Alcools (éthanol, IPA,...): Très bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), nettoyants acides et alcalins, savon et détergents, alcools