

MultiCoat-ES



Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Productie van metaalband en elektrisch staal : applicatorollen, spray-squeeze wringrollen, specifisch voor het aanbrengen van isolerende vernissen op zure basis, ook voor passivatie Aanbrengen van isoleervernis zonder gebruik van micro-groeven	
Beschikbare hardheden:	60 Shore A	
Beschikbare kleuren:	blauw	
Aanbevolen laagdikte:	min. 15 mm - max. 30 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 110°C / piek 125°C continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	Zeer hoge chemische stabiliteit in contact met zure oplossingen Zeer hoge oppervlakenergie, hoge affiniteit voor het aanbrengen van watergedragen deklagen Zeer goede mechanische eigenschappen	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Zeer goed Zeer goed Goed Zeer goed Niet geschikt Niet geschikt Matig Goed Zeer goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Heet) water, zure en alkalische producten, zeep en detergents, alcohol	