

# MultiCoat-ES



<b>Bekledingstype:</b>	Speciale rubber	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Productie van metaalband en elektrisch staal : applicatorrollen, spray-squeeze wringrollen, specifisch voor het aanbrengen van isolerende vernissen op zure basis, ook voor passivatie  Aanbrengen van isoleervernis zonder gebruik van micro-groeven	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	60 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	blauw	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 15 mm - max. 30 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: Nat:	continu 110°C / piek 125°C continu 80°C / piek 90°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Zeer hoge chemische stabiliteit in contact met zure oplossingen  Zeer hoge oppervlakenergie, hoge affiniteit voor het aanbrengen van watergedragen deklagen  Zeer goede mechanische eigenschappen	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Zeer goed Zeer goed Goed Zeer goed Niet geschikt Niet geschikt Matig Goed Zeer goed
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Heet) water, zure en alkalische producten, zeep en detergents, alcohol	