



<b>Bekledingstype:</b>	Polyurethaan	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Alle industriële toepassingen : rollen en walsen blootgesteld aan hoge belasting en sterke slijtage, ook in vochtige en olierijke omstandigheden  Productie van metaalband : aandruk-, strek- en stuurrollen en -walsen, wiegrollen  Transformatie van papier, plastic folie, weefsels en textiel - productie van vezelcement  Offshore toepassingen : PureDrive is geschikt voor contact met zeewater: stinger rollen, diablo's, kabeltransport...	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	70, 80, 90, 95 Shore A 55, 67 Shore D	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	bruin	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 25 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: Nat:	continu 90°C / piek 110°C continu 50°C / piek 60°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Uitstekende slijtvastheid en weerstand tegen scheuren en insnijding  Geschikt voor gebruik bij hoge belasting, zeer goede impactbestendigheid  Zeer goede weerstand tegen vetten en oliën  Goede hydrolysebestendigheid tot 60 °C, matige bestendigheid tegen zuren tot 40 °C en tegen basen tot 60 °C  Niet geschikt voor contact met aromatische en chloorhoudende oplosmiddelen	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Matig Goed Niet geschikt Goed Zeer goed Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Goed
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Lauw) water, zeep, industriële ontvetters, wasbenzine, terpentijn, in beperkte mate alcohol	

