

PureDrive-AS



Bekledingstype:	Polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	Rollen en walsen onderworpen aan hoge belasting en/of slijtage, rollen waar insnijdvastheid belangrijk is en waar antistatische eigenschappen vereist zijn Plastic folie, flexibele verpakking, glasvezel- & vliesproductie en aluminium industrie : nip- en tegendrukrollen, laminatorrollen, debiet- en spanningswalsen	
Beschikbare hardheden:	80, 90, 95 Shore A	
Beschikbare kleuren:	zwart	
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 25 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 80°C / piek 90°C continu 40°C / piek 50°C
Eigenschappen en voordelen:	Uitstekende slijtvastheid en weerstand tegen scheuren en insnijding Geschikt voor gebruik bij hoge belasting, zeer goede impactbestendigheid Gemakkelijk in onderhoud en om te reinigen	
Specifieke eigenschappen:	Antistatisch	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Niet geschikt Matig Niet geschikt Goed Zeer goed Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Lauw) water, zeep, industriële ontvetters, wasbenzine, terpentijn, in beperkte mate alcohol	