

# PureDrive-AS



<b>Bekledingstype:</b>	Polyurethaan	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Rollen en walsen onderworpen aan hoge belasting en/of slijtage, rollen waar insnijdvastheid belangrijk is en waar antistatische eigenschappen vereist zijn  Plastic folie, flexibele verpakking, glasvezel- & vliesproductie en aluminium industrie : nip- en tegendrukrollen, laminatorrollen, debiet- en spanningswalsen	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	80, 90, 95 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 25 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: Nat:	continu 80°C / piek 90°C continu 40°C / piek 50°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Uitstekende slijtvastheid en weerstand tegen scheuren en insnijding  Geschikt voor gebruik bij hoge belasting, zeer goede impactbestendigheid  Gemakkelijk in onderhoud en om te reinigen	
<b>Specifieke eigenschappen:</b>	Antistatisch	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Niet geschikt Matig Niet geschikt Goed Zeer goed Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Goed
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Lauw) water, zeep, industriële ontvetters, wasbenzine, terpentijn, in beperkte mate alcohol	