


PureDrive-AS



Тип покрытия:	Полиуретан	
Возможное назначение:	Ролики, подверженные значительной нагрузке и/или истиранию, ролики, где важно сопротивление порезам и где требуются антистатические свойства Производство полимерной пленки, гибкой упаковки, стекловолокна и нетканых материалов, алюминия: прижимные и прессовые ролики, ламинирующие, натяжные и обводные ролики	
Диапазон твердости:	80, 90, 95 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 40°C / пиковые значения 50°C
Характеристики и преимущества:	Отличная стойкость к истиранию, порезам и износу Стойкость к высоким нагрузкам, отличное сопротивление ударной нагрузке Легко чистить и обслуживать	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Не подходит
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Теплая) вода, мыло, промышленные чистящие средства, бензин, терпентин, ограниченно: спирт	