



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Production of metal strip : pinch rolls, hold-down rolls, steering, bridle and detour rolls, conveyor rollers, oil distribution and wipe-off rolls, squeegee rolls in different environments Diverse applications in a lot of industrial areas : textile, packaging, (card)board, plastic film, converting, glass, wood etc. Rollers and wheels in contact with oil, fuel or grease, even at higher temperature	
Диапазон твердости:	65 Shore A	
Доступные цвета:	бежевый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 60°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Excellent resistance to mineral and vegetal oil, fuel, grease and (animal) fat Very good physical properties, tear and abrasion resistance, good elasticity and resilience Non-staining in contact with delicate substrates Good and stable grip in contact with most substrates Very good squeegee and wipe-off behavior	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	(Hot) water, soap, most industrial cleaners, alcohol, light fuel, turpentine, white spirit	

