

# FoilSpread



<b>Bekledingstype:</b>	Rubber
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Contact rollers, winding rollers, spreading rollers and all applications where soft and constant contact is needed : thin films, stretchnig films
<b>Beschikbare hardheden:</b>	25, 30, 35, 40, 45, 50 Shore A
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 25 mm
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: continu 100°C / piek 110°C Nat: continu 70°C / piek 80°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Zeer goede fysische eigenschappen, goede weerstand tegen inscheuren en insnijden. Uitstekende weerstand tegen (minerale) oliën, tegen benzine en kerosine en tegen vetten. Goede weerstand tegen verdunde zuren en tegen basische (alkalische) oplossingen.
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Zeer goed Oliën en vetten: Uitstekend Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alcohol, benzine, terpentijn, white spirit