

# NipFoil-D



<b>Bekledingstype:</b>	Rubber
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Productie van plastic folie, adhesives en flexibele verpakking : leidrollen, contact- en aandrukrollen voor het wikkelen
<b>Beschikbare hardheden:</b>	60, 65, 80 Shore A
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	Standaard 15 mm
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: continu 110°C / piek 130°C Nat: continu 80°C / piek 90°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Speciale tweelaagse technologie met zeer zachte onderlaag om de vorming van plooiën bij het wikkelen te verminderen  Hardere buitenlaag zorgt voor een goede slijtvastheid en een lange levensduur  Volledig antistatisch  Goed en neutraal gedrag in contact met plastic folie
<b>Specifieke eigenschappen:</b>	Antistatisch
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Uitstekend Basen: Uitstekend Heet water en stoom: Zeer goed Ozon: Uitstekend Oliën en vetten: Niet geschikt Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Uitstekend Alkoholen (ethanol, IPA,...): Uitstekend Verouderingsgedrag: Uitstekend
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Heet) water, zure & basische middelen, IPA en alcohol, MEK, ether, ethylacetaat